


Brettschichtholz Lärche

(Für sichtbare Anwendung)

		Breite						
		8	10	12	14	16	18	20
Höhe	10		10/10					
	12	8/12	10/12	12/12				
	14		10/14		14/14			
	16	8/16	10/16	12/16	14/16	16/16		
	18			12/18	14/18		18/18	
	20	8/20	10/20	12/20	14/20	16/20		20/20
	22			12/22	14/22			
	24	8/24	10/24	12/24	14/24	16/24	18/24	20/24
	26			12/26	14/26			
	28		10/28	12/28	14/28	16/28	18/28	20/28
	30			12/30	14/30			
	32		10/32	12/32	14/32	16/32	18/32	20/32
	36					16/36	18/36	20/36
	40					16/40	18/40	20/40
	usw.	usw.	usw.	usw.	usw.	usw.	usw.	usw.

- Die aufgelisteten Dimensionen sind normierte Standarddimensionen.
- Hobeln auf Zwischenmass gratis.
- Weitere Dimensionen werden nach Kundenwunsch hergestellt.



Ausführung

Holzart	Lärche
Erscheinungsklasse	Normal für sichtbare Anwendung
Länge	nach Liste
Festigkeitsklasse	GL24h
Verleimung	Melaminharz (helle Fugen)
Oberflächenbearbeitung	optional nach Absprache möglich
Holzfeuchte	8 - 12 %
Bearbeitung	vierseitig sauber gehobelt und gefast
Verpackung	in Folie verpackt
Lieferfrist	nach Absprache